

LEDOLUX

POLAND

Intelligente LED-Leuchte FLOOD DOB

**7 JAHRE
GARANTIE**



ELEKTRISCHE PARAMETER

Netzteil	Ledolux DOB
Stromversorgung	205-260V~ 50/60Hz
Leistungsfaktor (cosφ)	≥0.98
Steuerungsoptionen	1-10V, PWM
Schutzklasse	I

BELEUCHTUNGSPARAMETER

Lichtquelle	Dioden LED Lumileds
Lichtausbeute der Leuchte	150lm/W
Lichtverteilung	70x150D, 75x150D, 90D, 60D, 30D, 15D
Lichtfarbe	4000K
CRI	>70


ALLGEMEINE PARAMETER

Gehäuseart	Hochdruck-Aluminiumguss
Art. des Diffusors	Gehärtetes Glas
IP-Schutzart	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Betriebstemperatur	-30°C ÷ +50°C
Lebensdauer (L80B10)	>120 000h
Montage	An der Wand,, auf dem Ausleger ⁽¹⁾
Montagehöhe	2-10m
Anwendung	Außenbeleuchtung: Plätze, Parkhäuser, Gebäudebeleuchtung
Zertifizierung	CE, RoHS


(1) erfordert ein zusätzliches kostenpflichtiges Zubehör

Leistung	Lichtstrom	Nennstrom	Einschaltstrom	Gewicht	Abmessungen
50W	7 500lm	0.24A	~0.30A	3.0kg	L350xW230x65mm
70W	10 500lm	0.32A	~0.40A	3.0kg	L350xW230x65mm


PHOTOMETRIE




70x150D




75x150D




120D



90D



60D



30D

ZUBEHÖR

- 1. Einstellbarer Montagegriff für die Wand** (Standardzubehör)
Für Montage der Leuchte an die Wand, Fassade..
- 2. Montagegriff für Ausleger oder Pfosten**
Für Montage der Leuchte auf dem Ausleger, Pfosten ø40÷52mm.

FLOOD DOB PRODUKTKARTE - Wir behalten und das Recht vor, Konstruktionsänderungen an Leuchten durchzuführen. Die aktuellen Parameter des Produkts und die Allgemeinen Garantiebedingungen sind auf der Website www.ledolux.pl verfügbar.

Die Parameter im Datenblatt gelten für Ta=25°C, Lichtstromtoleranz ±10%. Die Nennleistung der Leuchte (P) ist gleich der Eingangsleistung (Pin), Leistungstoleranz ± 5%.

Für die verlängerte Garantiezeit ist eine halbjährliche Garantieinspektion erforderlich, Standardgarantiezeiten und andere Bedingungen sind in der GWC. Erstellungsdatum: 2022-09-21.

Ledolux Poland Sp. z o.o. NIP:8133074510 Regon:690687005 KRS:0000444766 Grundkapital: 5.298.000,00zł, KONTAKT: e-mail: export@ledolux.com, tel. +48 513 413 504